


MegaVideo™ RI-K 系列




HDR 宽动态8M像素迷你吸顶式半球红外网络摄像机



H. 265编码支持HDR超级宽动态功能的RI系列微型吸顶式红外半球网络摄像机，是适合于走廊、顶棚安装方式的高端监控系统解决方案和最有效的方法之一。RI系列采用安霸S5系列高性能、低功耗压缩处理芯片，支持五种编码方式：（H. 265、H. 264 Baseline / Main / High Profile + MJPEG），视频分辨率最高可达八百万像素，低延迟、低码流的高品质的视频有效的节省了网络带宽和硬盘存储空间，同时也大大的减少了系统后端设备资源的占用。RI 系列网络摄像机采用日本索尼公司的低照度逐行扫描成像器件，具备真实双快门超宽动态功能及超低照度性能，使得RI系列能够满足恶劣低照光线及亮度反差特别大的环境下的监控成像，即使应用在光线反复变化的场合，RI系列也能够应对自如，提供高解析度的优质图像。

产品特点

- 多重逐行扫描8M物理分辨率低照度成像器件
- 4-8mm电动聚焦/自动光圈镜头
- HDR (多重快门曝光) 和双快门宽动态WDR功能
- 低功耗编码模式及超低延迟高分辨率码流
- 支持五种编码方式 (H.265/H.264 Baseline / Main Profile / High Profile / MJPEG)
- 并发四码流输出
- 全球独有的3D 运动补偿功能的噪点处理技术 (MCTF)
- 智能化功
 - 声音报警检测 / 运动侦测 / 网络断线报警 / 报警器接入报警
- 图片字符叠加功能及色块隐私遮挡区域
- 支持microSD/microSDHC/microSDXC卡存储及NAS网络存储
- 网络存储支持
- 支持ONVIF Profile S / G / Q 国际标准协议各种版本
- 美国安霸最新一代视频压缩处理芯片（Ambarella S2LM Soc）
- 外接报警器/内置40米阵列式LED红外线辅助照明*
- 多国语言支持（英文/法文/德文/意大利文/日文/韩文/葡萄牙文/俄文/简体中文/西班牙语/繁体中文）



MegaVideo™ RI系列 - HDR宽动态吸顶式迷你半球红外摄像机

摄像机型号	MPV-RI-K (中性型号:R2S1-I)		
图像传感器	1/2" 逐行扫描CMOS		
有效像素	3840x2160(4K)		
最低照度	彩色	0.1 lux	
	黑白	0.01 lux	
快门速度	1 ~ 1/10000 sec.		
镜头			
镜头类型	电动聚焦镜头		
焦距	4-8mm		
F 值	F 1.6		
水平视角	126° (wide), 59° (tele)		
垂直视角	71° (wide), 33° (tele)		
操作界面			
多国语言支持	英文/法文/德文/意大利文/日文/韩文/葡萄牙文/俄文/简体中文/西班牙文/繁体中文		
图像设置	镜头光圈控制方式	DC Iris / P-Iris	
	背光补偿	手动 / 手动 / ATW / 一键自动	
	白平衡	低/中/高/关闭 (运动补偿)	
	降噪	3D / 2D / 彩色	
	宽动态	快门宽动态开 / 关(120 dB)	
	隐私遮挡	开/关	
	亮度	手动	
	曝光	自动/手动	
	锐度	手动	
	对比度	手动	
	饱和度	手动	
	色调	支持	
	数字变焦/电子放大	自动/智能/日/夜	
	图像翻转	支持90° 180° 270°图像翻转	
ICR机械日夜切换器	自动/LED开/LED关/智能/光敏控制/日/夜		
ICR + IR LED*	支持		
日/夜切换	支持		
事件通知	声音侦测	开/关/量程	
	移动侦测	开/关/量程	
	网络短讯报警	开/关/量程	
	外接报警器报警	开/关	
音频	双声道	麦克风输入/扬声器输出	
	音频压缩	G.711 / G.726 / AAC / LPCM	
网络			
网络接口	RJ-45, 10/100自适应		
视频码流智能调整	最多支持4个 (H.265/H.264/MJPEG) 并发多码流, H.265和H.264码流可以单独调整分辨率、帧率、带宽 (LBR/VBR/CBR)		
视频压缩	MJPEG / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline / Main Profile / High Profile		
视频码流	H. 265	单码流	HDR 4K @25fps
		双码流	HDR 4K @20fps + 720p @30fps / HDR 6M @30fps + 720p @30fps
	H. 264	单码流	HDR 4K @30fps
		双码流	HDR 4K @20fps + 720p @30fps / HDR 6M @30fps + 720p @30fps
MJPEG	1080P @ 30fps		
视频分辨率	H.264	4M / 3M / Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF	
	MJPEG	Full HD 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF	
协议	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF Profile S / G / Q conformant		
安全	用户认证/HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X		
报警	输入	1路 5V 10kΩ提升电阻	
	输出	1路 图像报警继电器输出 300V DC/AC	
音频	输入	1路 最大6.2VppV,输入阻抗: 33KΩ	
	输出	1路 1Vpp输出, 输入阻抗: 33KΩ	
事件通知	HTTP / FTP / SMTP		
事件图像上传/下载	FTP, 网络共享和邮件 email		
存储	-		
浏览器支持	Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari		
用户数量	20		
密码级别	用户/管理员		
Mechanical			
内置红外照明*	有效距离	最远40米	
	红外波长	850 nm	
	LED灯数量	6	
LED指示灯	电源/动作/网络		
接口	机型	室内机型	
	报警	4 of 9 Pin 快接端子	
	电源	2 Pin快接端子	
	网口	RJ-45	
	模拟视频	1.0 Vp-p / 75 Ω / BNC线缆	
	音频*	5 of 9 Pin 快接端子	
常规			
储存温度	-20°C~70°C (-4°F~158°F)		
工作温度	-30°C ~ 55°C (14° ~ 122°F)		
湿度	10% ~ 90%, No Condensation		
防护标准*	IP66		
外形尺寸	Ø124.92 x128.5 mm		
重量	405 g		
电源接入	DC 12 / PoE		
功耗	PoE IEEE802.3af, class 0: DC12V 1.14A; 最大12.95W;		
认证	CE / FCC		

* 可选项目
规格书参数有变化恕不另行通知。



总部: 美佳威迪欧电子有限公司
 网址: <http://www.megavideo.hk>
 Email: sales@megavideo.hk
 香港经销公司: 美佳威迪欧贸易(香港)实业有限公司
 地址: 葵涌413号青山公里葵涌段汇城集团大厦8楼B室
 Email: hk-sales@megavideo.hk
 泰国经销公司: 美佳威迪欧(泰国)有限公司
 地址: 135/48 Amornphan 205 Tower 2, 16/F, Soi Natong, Ratchadapisek Road, Bangkok 10400
 Email: th-sales@megavideo.hk

中国大陆总公司: 美佳威迪欧(大连)贸易有限公司
 地址: 大连经济技术开发区金马路243号5楼
 Email: dalian@megavideo.hk
 北京分公司: 美佳威迪欧电子(北京)有限公司
 地址: 北京市海淀区上地十街辉煌国际3号楼8F
 Email: zhaiyx@megavideo.hk